

Date d'édition : 20.06.2026



Ref : 7295051

Contrôleur de charge pour panneau photovoltaïque  
12/24V - 6 A

### Options

Ref : 7295031

Panneau photovoltaïque (20 Wp, 17.6 V, 1.14 A) avec lampe halogène 1000W pour cadre



Panneau solaire avec cellules solaires polycristallines.

Support de panneau avec échelle d'angle.

Angle d'inclinaison réglable par pas de 10° par rapport à la source lumineuse.

Une commande de contacteur intégrée permet d'activer la source lumineuse via le capteur CASSY 2 (524013).

La source de lumière artificielle permet de faire fonctionner le panneau solaire même en l'absence de lumière solaire.

#### Caractéristiques techniques

Source lumineuse 7295031-01

Projecteur : halogène 1000 W, 230 V, 50/60 Hz

Dimensions : 600 x 297 x 420 mm (L x H x P)

Panneau solaire 7295031-02

Puissance maximale : 20 Wp

Tension nominale : 17,6 V

Courant nominal : 1,14 A

Tension à vide : 21,6 V

Courant de court-circuit : 1,22 A

Dimensions : 600 x 297 x 320 mm (l x h x p)

Date d'édition : 20.06.2026


**Ref : 729501**

**Contrôleur de charge pour panneau photovoltaïque 12/24V - 6 A**



**Ref : 729502**

**Onduleur monophasé 12 V / 275 VA pour installation photovoltaïque site isolé**



**Ref : 72913**

**Douille E27 en version encastrée sur plaque pour ampoule de max. 100 W**

